

Kartuzy 3.01.2020

L. dz. 036/2020

Zmiana treści SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 2.19.2019. Nazwa zadania: Dostawa i montaż sześciu kompletnych zbiorników stalowych w Oczyszczalni Ścieków w Kartuzach

W związku z błędem pisarskim Zamawiający informuje, że zmienia treść opisu przedmiotu zamówienia w **załączniku A do SIWZ, wymagania ogólne:**

jest:

Z uwagi na trwałość i bezpieczeństwo eksploatacji, zbiorniki muszą być szczelne, w tym celu mogą być wyścielone nieprzepuszczalnym materiałem o odpowiedniej grubości, odpornym na działanie promieniowania UV i uszkodzenia mechaniczne. Materiał niewrażliwy na działanie ścieków i zabezpieczony przed samoistnym przesuwaniem. Łączenia materiału wypawane fabrycznie.

ma być:

Z uwagi na trwałość i bezpieczeństwo eksploatacji, zbiorniki muszą być szczelne, w tym celu mogą być wyścielone nieprzepuszczalnym materiałem o odpowiedniej grubości, odpornym na działanie promieniowania UV. Materiał niewrażliwy na działanie ścieków i zabezpieczony przed samoistnym przesuwaniem. Łączenia materiału wypawane fabrycznie.

Zbiornik nr 1

jest:

Studnia wyposażona w pompę kłykciowa samozasysająca z rotorami gumowymi, z przekładnią, o wydajności 150 m³/h (przy 2 atm dla wody) wraz z przyłączami do rurociągu, umieszczona na ramie. Tolerancja zawartości części stałych (o wymiarach do 30 mm) w przepompowywanych ściekach.

ma być:

Jedna pompa kłykciowa samozasysająca z rotorami gumowymi, z przekładnią, o wydajności 150 m³/h (przy 2 atm dla wody) wraz z przyłączami do rurociągu PVC/PE160, umieszczona na ramie. Tolerancja zawartości części stałych (o wymiarach do 30 mm) w przepompowywanych ściekach.

Zbiornik nr 2, 3, 4, 5

jest:

Każda ze studni wyposażona w pompę kłykciowa samozasysająca z rotorami gumowymi, z przekładnią, o wydajności 150 m³/h (przy 2 atm dla wody) wraz z przyłączami do rurociągu, umieszczona na ramie. Tolerancja zawartości części stałych (o wymiarach do 30 mm) w przepompowywanych ściekach

ma być:

Jedna pompa kłkciowa samozasysająca z rotorami gumowymi, z przekładnią, o wydajności 150 m³/h (przy 2 atm dla wody) wraz z przyłączami do rurociągu PVC/PE160, umieszczona na ramie. Tolerancja zawartości części stałych (o wymiarach do 30 mm) w przepompowywanych ściekach

Zbiornik nr 6

jest:

- średnica 11,5 – 12,5 m
- wysokość 5,5 – 5,5m
- pojemność min. 450 m³

ma być:

- średnica 10,5 – 11 m
- wysokość 3 – 3,5m
- pojemność min. 310 m³

Mając powyższe na uwadze, Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w punkcie 1 części X. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert: „1. Oferty należy składać do dnia: 10.01.2020 r. do godz. 12.30”, który otrzymuje następujące brzmienie: „1. Oferty należy składać do dnia: 15.01.2020 r. do godz. 10.30”

PREZES ZARZĄDU

Tadeusz Ostanek

KPWik
Sp. z o.o.